

國家級驗證保障・高安全性・木器塗料頂級指標

VATON(保通) 安全環保植物油滲透型面漆

<http://www.otanipaint.com>

VATON 室內外專用-天然油脂系撥水劑

厭倦了戶外的木作、圍籬、小木屋日晒雨淋後，總是帶著另人不快的髒污嗎？
對於無塗裝的原木桌板被咖啡、醬油染色而感到困擾嗎？

本產品以亞麻仁油等天然植物油為主原料，結合樹脂及矽化合物所帶來的超撥水能力，可使水滴或髒污不會附著在物體表面，透過雨滴滑落過程，將目標物表面的髒污帶走，使目標物表面產生自潔作用。其特殊的滲透機制不會形成塗膜，即便施作於檜木、香杉等材料上，依然能保有木頭原始的香味。「荷葉效應」：蓮花荷葉具有超疏水以及自潔的特性，當雨水落在蓮葉上會形成水珠，只要葉面稍微傾斜，水珠就會滾離葉面。

如果蓮葉上有髒污存在也會隨滾動的水珠一起帶走，達到自我潔淨的效果，這就是蓮花荷葉總是能一塵不染的原因。也因此蓮花有著『出污泥而不染』的美譽。

VATON 天然油脂系撥水劑-效果比對



一般護木油

VATON
天然油脂系撥水劑

符合日本F★★★★日本國家甲醛規範認證合格 通過日本食品衛生法認証—食器等級塗料，施做於桌面、器皿也可安全使用。經台灣SGS檢驗不含甲醛、甲苯、二甲苯。塗料不具溶劑味，無論於何處均可安心使用。與防黴VATON搭配可加強其防黴效果。

VATON(保通)

安全環保植物油滲透型面漆

<http://www.otanipaint.com>

VATON 室內外專用-天然油脂系撥水劑

基本操作方式及注意事項簡述

- 木材含水率不宜過高(約20%以下)，否則易影響滲透力或造成乾燥遲緩等問題。
- 若木材表面有舊塗膜請務必完全清除乾淨，否則本產品無法滲透至木材裏層與木材完整密合，失去使用本產品的意義。
- 將木材表面之髒污或附著物等清除乾淨，可選擇#120~#180號砂紙順著木紋方向進行研磨，以表面木紋理清晰平順為原則(無須刻意磨至光滑，如此反而易造成滲透效果不佳)。
- 若素材本身無須進行著色處理，則本步驟可作省略。
- 如覺得木材色調不滿意等需進行著色處理，請參考選用『VATON系列產品-著色護木劑』進行素材著色處理，以免因使用不明或不相容等之其他產品，造成各種不可預期問題發生。
- 如需選購『VATON系列產品-著色護木劑』或詳細操作方式等請洽詢本公司或參考其相關資料說明。
- 本產品『VATON-LOTUS ONE』之使用，請勿添加任何溶劑，開罐後攪拌均勻直接使用即可。
- 以漆刷(布團或海綿亦可)均勻地薄薄塗上一層(無須刻意厚塗，平均塗布量約50~80g/m²)。
- 平均刷塗完畢後，靜置約3~5分鐘左右的時間，讓本產品可充分地滲透融合於木材之中即可。
- 擦拭完畢後原則上再放置約二十四小時以上之養生期即可正常使用。

★塗裝工具請選用安全配方塗料用溶劑清洗即可。而廢棄之溶劑請勿任意傾倒，請遵守相關法規處理。
其他如沾附本產品之抹布等物品，請於廢棄前浸泡水中以防自燃引火。



大谷塗料株式会社

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー